PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

ČÍSLO: 5107014001

FATRANYL PVC

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	FATRANYL PVC
2.	Zamýšlené použití	Liniové kotvení a obvodové ukončovací prvky hydroizolačních povlaků na bázi PVC-P fólií
3.	Výrobce	Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4.	Zplnomocněný zástupce	Není relevantní
5.	Systém posuzování a ověřování vlastností	3
6.	Harmonizovaná norma	ČSN EN 14783:2013
	Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00Praha 9 - Prosek IČ: 00015679 DIČ: CZ00015679 Oznámený subjekt č. 1020
7.	Evropský dokument pro posuzování	Není relevantní, na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Hodnota	Norma
Tloušťka plechu*	(0,55-0,60) mm	ČSN EN 1849-2
Tloušťka PVC-P vrstvy	min. 0,60 mm	ČSN EN 1849-2
Reakce na oheň	třída E	ČSN EN 13501-1
Chování při vnějším požáru**	NPD	ČSN EN 13501-5
Vodotěsnost	vyhovuje	ČSN EN 14783
Změny rozměrů	12 x 10^{-6} K^{-1}	ČSN EN 14783
Propustnost vodní páry a vzduchu	vyhovuje	ČSN EN 14783
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	ČSN EN 14783

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Fatra, a.s. 024
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla

Ing. Michaela Bartuňková
technik kvality
Napajedla, 17.3.2025

NPD = hodnota není určena
* Tolerance jmenovitých hodnot dle ČSN EN 10143.
** Klasifikace chování při vnějším požáru dle ČSN EN 13501-5: F_{ROOF}; netestováno.